



MB994IPO-3SB

2 x **SDD/HDD 2.5" SATA/SAS**



Et 1 x **Lecteur Optique SLIM SATA**

En une Seule Baie **5.25"**

Backplane En Métal

ICY DOCK®

Icy Dock présente le MB994IPO-3SB, un backplane entièrement métallique double baie 2,5" SATA/SAS doté d'un lecteur optique Slim, à mettre dans une baie 5,25". C'est l'appareil idéal pour un petit boîtier d'ordinateur ou server – tel qu'un IPC, HTPC, NAS ou server maison. Les deux connecteurs 4-pin assurent une alimentation suffisante et constante des deux disques et du lecteur optique, que ça soit des modèles à basse consommation ou des disques SAS à 15000RPM. Il est aussi équipé d'un ventilateur 40mm avec son propre bouton on/off afin de permettre aux disques d'opérer dans des températures adéquates.



La Clé : Versatilité

Le MB994IPO-3SB se démarque des autres produits dans la série des MB994 grâce à sa baie de lecteur optique Slim. Celui-ci utilise notre support EZ-ODD Tray en métal, et est facilement démontable à travers le loquet latéral. Cela permet aux intégrateurs systèmes de s'adapter aux demandes du client.

Le MB994IPO-3SB se sert également de nos tiroirs EZ Slide Mini Trays, pour une interchangeabilité optimale et une maintenance simplifiée. Ceux-ci sont aussi en métal, robuste, et légère afin de ne pas nuire pendant le transport. Ils sont spécifiquement conçus pour pouvoir accueillir des disques de 9,5mm, 12,5mm & 15mm d'épaisseur, afin de répondre à toutes vos demandes.



Tiroir interchangeable avec:



Le contrôleur de vitesse quant à lui est tout à fait adapté à l'appareil. Par exemple si les baies sont remplies de disques SSD dont les dégagements de chaleurs sont moins importants, on pourra éteindre le ventilateur pour réduire le bruit, tandis qu'avec un SAS 15000RPM le mode 'high' permettra d'éviter la surchauffe beaucoup plus probable.



Qualité de Fabrication Exceptionnelle

La structure du MB994IPO-3SB est en aluminium lui permettant de résister aux usages les plus intenses. Il fournit une bonne dissipation de chaleur notamment à l'aide des fentes d'aération avant et arrière pour une circulation d'air continue. Des LEDs sont placées en face de chaque baie pour indiquer l'état des disques en permanence.



Optimisation Spatiale

Avec son petit format, le MB994IPO-3SB s'implante parfaitement au sein de PC gamer, HTPC, petits boîtiers d'ordinateurs dénué de lecteur optique mais disposant de baies 5,25". Ce produit s'adapte aux besoins d'un grand nombre d'utilisateurs.



Facteurs Clés

- * Accueil 2x disques SATA/SAS 2,5" mécaniques ou SSD & 1x lecteur optique slim.
- * Compatible avec tous disques durs ou SSD ne dépassant pas 15mm d'épaisseur.
- * Supporte les interfaces SATA 3.0 6Gbps & SAS 4.0 24Gbps (double canal).
- * Design en aluminium.
- * Fonctionne à l'aide des systèmes EZ Slide Mini Tray & EZ ODD Tray.
- * Alimenté via 2x adaptateurs 4-pin .
- * Ventilateur 40mm disponible.
- * Bouton marche/arrêt pour le ventilateur pour usages variés.
- * Indicateurs LED pour chaque disques.
- * Couverture supérieure sur chaque tiroir pour plus de sécurité.
- * Adapté aux boîtiers petit format.

Specification

Numéro Modèle :	MB994IPO-3SB
Couleur :	Noir
Interface :	7 pin SATA x 4
Disque Dur :	2.5" SAS / SATA HDD ou SSD x 2 Lecteur Optique Slim x 1
Baie :	Baie mi hauteur 5.25"
Taux de Transfert :	SATA 3.0 jusqu'à 6Gbps / SAS 4.0 jusqu'à 24Gbps
Insertion & Extraction Via :	Connexion SATA directe
Structure :	Aluminium
Alimentation :	Double 4 pin Molex
Refroidissement :	Ventilateur arrière 40mm + controleur de vitesse Dissipation par l'aluminium
Indicateur d'Alimentation :	LED Verte (En marche)
Indicateur d'Accès :	LED Orange clignotante
Dimension (L x W x H) :	170 x 146 x 41 mm
Poids :	802 g



Tel: 01 64 88 42 64

Fax: 09 81 40 19 06

E-mail: contact@icydock.fr

Site: www.icydock.fr

4, allée du Trait d'Union

77127 Lieusaint